



sKey-Standalone-W-w



sKey-Standalone-W-s



sTouch-Standalone-W-w



sTouch-Standalone-W-s



sTouch-O-Terminal/iBox



sKey-Standalone-W-w-Mifare



sKey-Leser-R-w



sTouch-Leser-R-w



DB-De

I-KEYS



sTouch-O-Set

Sebury



sTouch-O-Leser-R-w



sTouch-O-Leser-R-s



	sKey-SA-W-w	sKey-SA-W-s	sTouch-SA-W-w	sTouch-SA-W-s	sKey-SA-W-w-Mifare	sKey-Leser-R-w	sTouch-Leser-R-w	sTouch-O-Leser-R-w	sTouch-O-Leser-R-s
Speicherplätze	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	2000 , nur mit Terminal (iBox)	2000 - nur mit Terminal (iBox)
Wiegand-Ausgang	26-37 bit	26-37 bit	26-37 bit	26-37 bit	26-37 bit	26-37 bit	26-37 bit	26-37 bit	26-37 bit
Umschaltung Tastaturlausgabe	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell	4bit, 8bit oder virtuell
liest Transponder	HID + EM	HID + EM	HID + EM	HID + EM	Mifare	HID + EM	HID + EM	HID + EM + MIFARE	HID + EM
Relais-Ausgang direkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Relais-Ausgang über iBox	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja ,2 Relais	Ja ,2 Relais
Schaltzeit Relais	1-99 Sek.	1-99 Sek.	1-99 Sek.	1-99 Sek.	1-99 Sek.	Nein	Nein	1-99 Sek.	1-99 Sek.
Dauerschaltung AN-AUS-AN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Anti-Pass-Back	Ja, für eine Tür	Ja, für eine Tür	Ja, für eine Tür	Ja, für eine Tür	Ja, für eine Tür	Nein	Nein	Ja, ein oder zwei Türen	Ja, ein oder zwei Türen
Klingeltaste Abgriff	2 Adern	2 Adern	2 Adern	2 Adern	2 Adern	2 Adern	2 Adern	Nur über Decoder oder iBox	Nur über Decoder oder iBox
Tastaturbeuchtung	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor	An – Aus - Sensor
Tastentöne	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus
Betriebsanzeige Status LED	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus	An - Aus
Spannung	12-24V Gleichspannung	12-24V Gleichspannung	12-24V Gleichspannung	12-24V Gleichspannung	12-24V Gleichspannung	12-14V Gleichspannung	12-14V Gleichspannung	12-14V Gleichspannung	12-14V Gleichspannung
Strom	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA	35mA
Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Temperaturbereich	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C	-40°C bis 60°C
Maße	125x83x22mm	158x43x22mm	125x83x22mm	158x43x22mm	125x83x22mm	125x83x22mm	125x83x22mm	125x83x22mm	158x43x22mm

